



Vorgrubber Breton

Vielseitig einsetzbarer Grubber, u.a. in Kombination mit Evers Vario-Disc.

Der Vorgrubber „Breton“ ist eine Ergänzung zur bekannten Evers Scheibenegge „Vario-Disc“. Dieser Grubber mit 1 Zinkenreihe kann zwischen dem Schlepper und der Vario-Disc angekuppelt werden. Die starren Zinken ermöglichen eine tiefere Bodenbearbeitung bei gleichzeitigem Einsatz der intensiv wirkenden Vario-Disc. Auf diese Weise können auch Schlepper- und/oder Erntemaschinenspuren aufgebrochen

werden. Die Zinken sind vom Typ „Burma“; sind aber beim „Breton“ serienmäßig mit einer runden Verschleißstange ausgeführt werden. Ferner bestehen diese Zinken aus HARDOX-Stahl. Die freie Rahmenhöhe beträgt 59 cm. Zum Ankuppeln der Vario-Disc „Skyros“, „Salerno“ oder „Orlov“ besitzt der Vorgrubber an der Rückseite eine serienmäßige Dreipunktkupplung der Kategorie 2, mit Kupplungshaken.

Vorgrubber Breton KH



Vorgrubber „Breton“ Typ KH-6B vor ein Vario-Disc, modell „Salerno“.

Dieser Vorgrubber eignet sich hervorragend zum Aufbrechen von Schlepper- und/oder Erntemaschinenspuren. Die maximale Arbeitstiefe der Vario-Disc ist nämlich auf ca. 10 bis 15 cm begrenzt, während die maximale Arbeitstiefe des Vorgrubbers in Kombination mit der Vario-Disc 30 cm beträgt. Ein weiterer Vorteil ist, daß, falls bei der Stoppelbearbeitung viele Krautreste auf dem Acker zurückbleiben, diese mit der Vario-Disc besser untergemischt werden, wenn in Kombination mit dem „Breton“ gearbeitet wird.

Die ausgeklügelte Konstruktion der Dreipunkt-
kupplung ermöglicht die stufenlose Einstellung
der Arbeitstiefe des Vorgrubbers ohne
Beeinflussung der Tiefeneinstellung der Vario-
Disc. In der Standardausführung besitzt der
„Breton“ eine Dreipunkt-
kupplung der Kategorie
2, Kategorie 3 ist auch möglich.

Dieser Vorgrubber ist serienmäßig mit
austauschbaren, 6 cm breiten Scharen aus
Manganstahl ausgerüstet.



Durch die kompakte Bauweise erfordert der
Vorgrubber eine relativ geringe zusätzliche
Schlepper- und Hubleistung

Technische Daten Vorgrubber Breton:

Zinkenzahl	Strichabstand (cm)	Arbeitsbreite (cm)	Transportbreite (cm)	Typ	Gewicht (kg)
4	55	200	176	KH-4B	280
5	50	225	206	KH-5	310
5	55	250	226	KH-5B	320
6	50	275	256	KH-6	350
6	55	300	281	KH-6B	360
7	50	325	306	KH-7	385
7	55	350	336	KH-7B	395
8	52,5	390	374	KH-8A	435
8	57,5	420	409	KH-8C	450
9	57,5	480	466	KH-9C	495

eversagro b.v.

Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo Die Niederlande
Telefon 0031 - 546 - 644866
Fax 0031 - 546 - 549912
E-mail info@eversagro.nl
Internet www.eversagro.nl

Ihr Händler: