



## Brumby

### EVERS Flügelschargrubber

Der Evers "Brumby" ist vor allem geeignet zur Stoppelbearbeitung. Der "Brumby" Stoppelgrubber zeichnet sich durch seine stabile Rahmenbauweise aus 100x100 Vierkantröhre mit einer Rahmenhöhe von 85 cm aus. Der Abstand zwischen den zwei Zinkenreihen beträgt 80 cm.

Die 44,5 cm breiten Flügelschare geben auf zwei Zinkenreihen einen Strichabstand von 42,5 cm und somit eine ausreichende Überlappung für eine ganzflächige Bearbeitung.

Die äußeren Zinken sind standardmäßig

mit einem Randleitblech ausgerüstet, daß die Dammbildung verhindert.

Zur Standardausführung des Evers "Brumby" gehört ebenfalls eine Rohrstabwalze mit 45 cm Durchmesser; gegen Aufpreis ist auch ein Durchmesser von 62 cm Rohrstabwalze lieferbar.

Evers Rohrstabwalzen zeichnen sich durch gebogen angebrachte Stäbe aus, womit ein immer gleichbleibender Bodenkontakt der Rohrstabwalze erreicht wird bzw. ein immer gleichmäßig ruhiger Walzenlauf mit exakter Tiefenführung.

## Flügelschargrubber Brumby

Die Hohlscheiben des Evers "Brumby" mit einem Durchmesser von 460 mm nivellieren der Oberfläche wieder ein. Die Scheiben sind paarweise so aufgehängt das man sie auf einfache Weise mittels Steckbolzen immer in der richtigen Tiefe führen kann.

Jeder Zinke ist gesichert mit einer M12 Schraube Qual. 10.9 (Scherbolzen). In der Standardausführung hat der Evers "Brumby" zwei mögliche Zinkenstellungen. Eine für eine flache Bearbeitung und eine für eine aggressive Einstellung mit besseren Eindringen auf extrem harten Böden.



Die Rahmenhöhe beträgt 85 cm, die äußeren Zinken haben Randleitbleche serienmäßig.



Flügelschargrubber Brumby SK-7 R45, mit Walze Durchmesser 45 cm.

Für Landwirte die höhere Ansprüche stellen an der Stoppelbearbeitung hat Evers die patentierte Scheibenegge Vario-Disc im Programm. Dieser Vario-Disc wird auch im Dreipunkt angebaut und hat 2 oder 4 parallel angeordnete Scheibenreihen. Mit dieser Vario-Disc kann man eine flache Stoppelbearbeitung durchführen mit einem sehr intensiven Mischereffekt. Die Vario-Disc ist lieferbar in verschiedenen Ausführungen mit Arbeitsbreiten bis 6 Meter.

### Technische Daten Flügelschargrubber Brumby:

Typ	Zinkenzahl	Scheibenzahl	Arbeitsbreite (cm)	Transportbreite (cm)	Leistungsbedarf	Gewicht mit Walze 45 cm	Gewicht mit Walze 62 cm
<b>Starrer Rahmen:</b>							
SK-7	7	6	300	300	80-110 PS	1250 kg	1300 kg
SK-9	9	8	380	380	100-140 PS	1590 kg	1650 kg
<b>Hydraulisch klappbar:</b>							
SK-11	11	10	465	290	130-180 PS	2100 kg	2250 kg
SK-13	13	12	555	290	160-220 PS	2200 kg	2375 kg

**eversagro.b.v.**

Bedrijvenpark Twente 326  
7602 KL Almelo Die Niederlande  
Telefon 0031 - 546 - 644866  
Fax 0031 - 546 - 549912  
E-mail [info@eversagro.nl](mailto:info@eversagro.nl)  
Internet [www.eversagro.nl](http://www.eversagro.nl)

Ihr Händler: