



Grubber Dales

Der Grubber mit federnden Zinken einem stabilen Rahmen

Der „Dales“-Grubber mit federnden Zinken ist u.a. sehr gut zum Einmischen von Dünger geeignet. Der Rahmen besteht vollständig aus stabilen Vierkantrohren. Bei diesem Grubber haben Sie die Wahl zwischen 3 oder 4 Zinkenreihen. Auf diese Weise wird mehr Platz im Rahmen geschaffen und wird eine optimale Entleerung erzielt. Der „Dales“ kann in

der 4 Reihen- Ausführung mit Stützrädern (195/70-14) versehen werden, die sich durch eine Zapfen- oder Spindelverstellung verstellen lassen. Darüber hinaus können diese Grubber mit Krümel-Preßwalzen ausgerüstet werden. Der Durchmesser der Stabwalzen beträgt 36 bzw. 45 cm. Für eine Walze ist eine ca. 15% höhere Schlepperleistung erforderlich.

Grubber Dales GD/GV



„Dales“ vom Typ GV-17 R45 mit einer Krümel-Preßwalze mit einem Durchmesser von 45 cm.

Die federnden Zinken des „Dales“ werden mit einer Abdeckung an den 60x60 mm großen Vierkantrohren montiert. Die Federblätter selbst haben eine Größe von 45x12 mm. Die Bodenfreiheit unter dem Rahmen beträgt 55 cm. Dieser Grubber besitzt serienmäßig austauschbare und umkehrbare Scharen, deren Standardbreite 5 cm beträgt.

Für eine bessere Einebnung kann der „Dales“ gegen Aufpreis mit einer Krümel-Preßwalze versehen werden. Bei diesen Walzen haben Sie die Wahl zwischen zwei Durchmessern, nämlich 36 und 45 cm. Die Stabwalze mit einem Durchmesser von 36 cm besitzt 7 1-Zoll-Rohre, während die 45 cm Walze mit 8 1¼-Zoll-Rohren ausgerüstet ist. Die Arbeitsbreite der Walze reicht für die gewünschte Überlappung aus.



„Dales“ vom Typ GD-25 mit einem stabilen Rahmen und große Durchgang.

Technische Daten Grubber Dales (Starrer Rahmen):

	Typ	Zinkenzahl	Strich- abstand (cm)	Arbeits- breite (cm)	Transport- breite (cm)	Gewicht (kg)	Leistungs- bedarf
mit 3 Zinken- reihen	GD-13	13	15	200	206	220	30-55 PS
	GD-17	17	15	250	256	255	35-65 PS
	GD-21	21	14	300	306	300	45-75 PS
mit 4 Zinken- reihen	GV-13	13	15	200	206	245	40-70 PS
	GV-17	17	15	250	256	280	45-75 PS
	GV-21	21	14	300	306	320	50-80 PS

eversagro.b.v.

Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo Die Niederlande
Telefon 0031 - 546 - 644866
Fax 0031 - 546 - 549912
E-mail info@eversagro.nl
Internet www.eversagro.nl

Ihr Händler: