



Mulchgrubber Tarpan

Lockern - Mischen - Einebnen

Der TARPAN-Grubber ist die Lösung, wenn es auf das intensive und gleichmäßige Einmischen von Ernterückständen ankommt. Gänsefußschare für die flache Bearbeitung, Doppelherz oder Wendelschare für die mitteltiefe bis tiefe Bodenbearbeitung. Kurze Wendezeiten und ein kleines Vorgewende sind möglich mit diesem Dreipunkt-anbau-Grubber. Optimales Mischen wird auch erreicht durch die

hohen Arbeitsgeschwindigkeiten die den stabilen Bau dieses EVERS-Produktes kennzeichnen.

Wahlweise sind unterschiedliche Walzen für die Rückverfestigung lieferbar. Evers bietet verschiedene Varianten, wobei Sie sicher sein können, dass die beste Variante für Ihren Betrieb dabei ist. Wenn eine Stärkere Rückverfestigung benötigt wird, bietet Evers Ihnen optional die Dachringwalze an.

Grubber Tarpan LX/LY/LU/LZ



Tarpan mit Hydraulisch klappbarer Rahmen.

Sie haben die Wahl zwischen 3- und 5-reihiger Anordnung der Zinken, womit ein problemloser Materialfluss gewährleistet ist. Das optional lieferbare Crossboard garantiert eine hervorragende Einebnung. Dieses Crossboard ist hydraulisch verstellbar vom Schleppersitz aus. Hiermit ist ein verstopfungsfreies Arbeiten, und damit ein optimales Einebnen unter allen Bedingungen möglich.



Evers liefert in der Standard-Ausrüstung die EverStrong Zinken. Dies ist ein stabiler Federzinken mit 67cm Durchgang. Optional gibt es EverStrong Plus Zinken die noch mehr Stabilität bieten, 72cm Durchgang und auch tiefes Arbeiten auf mittelschweren bis schweren Böden ermöglichen. Die EverStrong Zinken sind seit Jahren im Einsatz und haben ihre Haltbarkeit unter schwierigsten Bedingungen bewiesen.



Grubber Tarpan, mit Crossboard und Dachringwalze

Technische Daten Grubber Tarpan

	typ	Zinkenzahl	Strich- abstand (cm)	Arbeits- breite (cm)	Transport- breite (cm)	Gewicht (kg)	Leistungs- bedarf
Mit 3 reihen zinken	LX-11	11	25	275	285	635	70-115 PS
	LX-13	13	23	300	300	750	80-140 PS
	LX-15	15	26	400	385	900	120-160 PS
	LY-19	19	25	475	300	1350	130-185 PS
	LY-21	21	25	525	300	1500	145-220 PS
Mit 5 reihen zinken	LY-23	23	25	575	300	1665	155-140 PS
	LY-25	25	25	625	300	1820	170-260 PS
	LU-11	11	25	275	285	735	80-120 PS
	LU-13	13	23	325	300	880	95-140 PS
	LU-15	15	26	375	385	1050	100-160 PS
	LZ-19	19	25	475	300	1570	160-220 PS
	LZ-21	21	25	475	300	1740	180-250 PS
	LZ-23	23	25	575	300	1930	200-280 PS
LZ-25	25	25	625	300	2110	220-320 PS	

eversagro.b.v.

Ihr Händler:

Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo Die Niederlande
Telefon 0031 - 546 - 644866
Fax 0031 - 546 - 549912
E-mail info@eversagro.nl
Internet www.eversagro.nl

Konstruktions- und/oder Typenänderungen vorbehalten.

